




产品选型手册
















来自库卡的机器人、外围设备、 控制器和软件：从单一来源实现 完整的机器人自动化。

库卡提供各种版本的，具有不同有效荷载能力和工作范围的工业机器人。我们的产品范围还包括机器人相关的外围设备 - 从线性单元到末端执行器。结合尖端软件和创新性的控制器，无论是满足系统安全围栏的最大速度提升需求，还是提出满足工业 4.0 要求的移动解决方案，亦或是实现在 HRC 操作中的人机直接协作，我们都能与您一起为您的制造工艺开发个性化解决方案。












标准机型

产品名称	负载 (kg)	臂展 (mm)	重复定位精度 (mm)	安装方式	控制柜	最大外部轴	示教器	操作系统	其他		
 LBR iiwa	7 14	800 820	±0.1 ±0.15	地装, 吊装, 侧装	KUKA Sunrise Cabinet	0	KUKA smartPAD-2	KUKA Sunrise OS			
 LBR iiisy	3	760	±0.1	地装, 吊装, 侧装, 斜面	KR C5 micro	0	KUKA smartPAD Pro	KUKA iiQKA OS			
 KR SCARA	6	700 600 500	±0.02	地装	KR CS Box-2	0	KUKA smartPAD touch	KUKA ControlStudio			
 KR SCARA	3	400	±0.01	地装	KR CS Box-2	0	KUKA smartPAD touch	KUKA ControlStudio			
 KR 4 AGILUS	4	601	±0.02	地装, 吊装, 侧装, 斜面	KR C5 micro	0	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7			
 KR AGILUS-2	10	1101	±0.02	地装, 吊装, 侧装, 斜面	KR C4 Compact	2	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6			
	10	901			KR C4	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6			
	6	901			smallsize-2	0	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7			
	6	726			KR C5 micro						
 KR CYBERTECH nano	10	1421	±0.04	地装, 吊装, 侧装, 斜面	KR C4 compact	2	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6			
	8	1621			KR C4	3					
	6	1821									
 KR CYBERTECH nano-2	10	1440	±0.04	地装, 吊装, 侧装, 斜面	KR C5 micro	0	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7			
	8	1640			KR C5 S	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7			
	6	1840									
 KR CYBERTECH arc nano	8	1421	±0.04	地装, 吊装, 侧装, 斜面	KR C4	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6			
	8	1641			KR C4 compact	2			KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	6	1821									
 KR CYBERTECH arc nano-2	8	1441	±0.04	地装, 吊装	KR C5 S	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7			
	8	1641									
	6	1843									
 KR CYBERTECH nano ARC E	6	1440	±0.06	地装, 吊装	KR C5 S	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7			
 KR CYBERTECH-2	22	1612	±0.04	地装, 吊装, 侧装, 斜面	KR C4	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6			
	20	1813			KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6			
	16	2013			KR C5 S	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7			
	16	1612									
	12	1813									
	8	2013									
 KR CYBERTECH-2 arc	8	2101	±0.04	地装, 吊装, 侧装, 斜面	KR C4	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6			
					KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6			
					KR C5 S	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7			




标准机型

产品名称	负载 (kg)	臂展 (mm)	重复定位精度 (mm)	安装方式	控制柜	最大外部轴	示教器	操作系统	其他
 KR 60-3	60	2033	±0.06	地装	KR C4	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
 KR IONTEC	70	2101	±0.05	地装, 吊装, 侧装, 斜面	KR C4	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	50	2101/2501			KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	30	2101			KR C5 M	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
	20	3101							
 KR 210 R2700 extra	210	2700	±0.06	地装	KR C4	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
 KR QUANTEC-2	300	2701	±0.05	地装, 吊装	KR C4	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	250	2701			KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	240	2900			KR C5 M	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
	210	3100							
	180	2900							
 KR QUANTEC-2	210	2701	±0.05	地装	KR C4	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	180	3505			KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	150	3100			KR C5 M	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
	150	2701							
	120	3100							
 KR QUANTEC-K	270	3105	±0.05	地装	KR C4	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	210	3305			KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	180	3505			KR C5 M	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
	120	3904							
 KR QUANTEC nano	160	1573	±0.06	地装, 吊装	KR C4	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	120	1803			KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
 KR 360 FORTEC	360	2826	±0.08	地装, 吊装	KR C4	2	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	280	3076			KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	240	3326			KR C5 L	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
 KR 500 FORTEC	500	2826	±0.08	地装, 吊装	KR C4	2	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	420	3076			KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	340	3326			KR C5 L	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
 KR 600 FORTEC	600	2826	±0.08	地装	KR C4	2	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	510	3076			KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	420	3326			KR C5 L	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
 KR 500 FORTEC MT	500	2826	±0.08	地装	KR C4	2	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	480	3326			KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
					KR C5 L	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
 KR 1000 titan	1000	3202	±0.1	地装	KR C4 extended	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	750	3601			KR C5 L+ 2x additional axis	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	

铸造系列

产品名称	负载 (kg)	臂展 (mm)	重复定位精度 (mm)	安装方式	控制柜	最大外部轴	示教器	操作系统	其他
	20	1813	±0.04	地装, 吊装, 侧装, 斜面	KR C4	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
					KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
					KR C5 S	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
	20	2010	±0.04	地装	KR C4	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
					KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
					KR C5 S	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
	70	2101	±0.05	地装, 吊装, 侧装, 斜面	KR C4	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	50	2501			KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
					KR C5 M	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
	50	2501	±0.05	地装, 吊装, 侧装, 斜面	KR C4	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	70	2101			KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
					KR C5 M	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
	300	2701	±0.05	地装, 吊装	KR C4	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	250	2701			KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	240	2900			KR C5 M	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
	210	3100							
	180	2900							
	210	2701	±0.05	地装	KR C4	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	150	3100			KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	150	2701			KR C5 M	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
	120	3100							
	120	2701							
	270	3105	±0.05	地装	KR C4	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	210	3305			KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	180	3505			KR C5 M	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
	120	3904							
	360	2826	±0.08	地装, 吊装	KR C4	2	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	280	3076			KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	240	3326			KR C5 L	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
	500	2826	±0.08	地装, 吊装	KR C4	2	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	420	3076			KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	340	3326			KR C5 L	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
	600	2826	±0.08	地装	KR C4	2	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	510	3076			KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	420	3326			KR C5 L	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
	500	2826	±0.08	地装	KR C4	2	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	MT 480	3326			KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
					KR C5 L	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	









铸造系列

产品名称	负载 (kg)	臂展 (mm)	重复定位精度 (mm)	安装方式	控制柜	最大外部轴	示教器	操作系统	其他
 KR 1000 titan	1000	3202	±0.1	地装	KR C4 extended	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	750	3601				6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
 KR 1000 L950 titan PA	950	3601	±0.1	地装	KR C4 extended	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
						6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
 KR 1000 1300 titan PA	1300	3202	±0.1	地装	KR C4 extended	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
						6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	


堆垛系列

产品名称	负载 (kg)	臂展 (mm)	重复定位精度 (mm)	安装方式	控制柜	最大外部轴	示教器	操作系统	其他
 KR 40 PA	40	2091	±0.05	地装	KR C4	4	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
					KR C4 extended	7	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
					KR C5 M	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
 KR QUANTEC PA	240	3195	±0.06	地装	KR C4	4	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	180	3195			KR C4 extended	7	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	120	3195			KR C5 M	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
 KR QUANTEC-2 PA	240	3195	±0.07	地装	KR C5 M	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
	180	3195			KR C4				
	140	3195							
 KR 300-2 PA	300	3105	±0.08	地装	KR C4	4	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
					KR C4 extended	7	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
					KR C5 L	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
 KR 470-2 PA	470	3150	±0.08	地装	KR C4	4	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
					KR C4 extended	7	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
					KR C5 L	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
 KR 700 PA	700	3320	±0.08	地装	KR C4	4	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
					KR C4 extended	7	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
					KR C5	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
 KR 1000 L950 titan PA	950	3601	±0.1	地装	KR C4 extended	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
						6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
 KR 1000 1300 titan PA	1300	3202	±0.1	地装	KR C4 extended	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
						6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	





食品系列

产品名称	负载 (kg)	臂展 (mm)	重复定位精度 (mm)	安装方式	控制柜	最大外部轴	示教器	操作系统	其他
KR DELTA 	3	直径: 1200	±0.1	吊装	KR C5 micro	0	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	HM
KR AGILUS 	10	1101	±0.03	地装, 吊装, 侧装, 斜面	KR C4 Compact	2	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	HMSC 底部出线
	10	901			KR C4	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	6	901			smallsize-2	0	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
	6	706			KR C5 micro				
KR AGILUS-2 	10	1101	±0.02	地装, 吊装, 侧装, 斜面	KR C4 Compact	2	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	HO 可食用润滑油
	10	901			KR C4	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	6	901			smallsize-2	0	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
	6	726			KR C5 micro				
KR CYBERTECH nano 	10	1421	±0.04	地装, 吊装, 侧装, 斜面	KR C4 compact	2	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	HO 可食用润滑油
	8	1621			KR C4	3			
	6	1821							
KR CYBERTECH 	20	1813	±0.04	地装, 吊装, 侧装, 斜面	KR C4	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	HO 可食用润滑油
					KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
					KR C5 S	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
KR IONTEC 	70	2101	±0.05	地装, 吊装, 侧装, 斜面	KR C4	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	HO 可食用润滑油
	50	2101/2501			KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	30	2101			KR C5 M	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
	20	3101							
KR QUANTEC PA 	240	3195	±0.06	地装	KR C4	4	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	HO 可食用润滑油
	180	3195			KR C4 extended	7	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	120	3195			KR C5 M	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
KR QUANTEC-2 PA 	240	3195	±0.07	地装	KR C5 M	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	HO 可食用润滑油
	180	3195			KR C4				
	140	3195							



医疗系列

产品名称	负载 (kg)	臂展 (mm)	重复定位精度 (mm)	安装方式	控制柜	最大外部轴	示教器	操作系统	其他
LBR Med 	7	800	±0.1	地装, 吊装	KUKA Sunrise Cabinet Med	0	KUKA smartPAD-2	KUKA Sunrise. OS Med	
	14	820	±0.15	装, 侧装					

洁净室系列

产品名称	负载 (kg)	臂展 (mm)	重复定位精度 (mm)	安装方式	控制柜	最大外部轴	示教器	操作系统	其他
 LBR iiwa	7	800	±0.1	地装, 吊装, 侧装	KUKA Sunrise Cabinet	0	KUKA smartPAD-2	KUKA Sunrise OS	
	14	820	±0.15			0			
 KR AGILUS	10	1101	±0.03	地装, 吊装, 侧装, 斜面	KR C4 Compact	2	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	10	901			KR C4	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	6	901			smallsize-2	0	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
	6	706			KR C5 micro				
 KR CYBERTECH	20	1813	±0.04	地装, 吊装, 侧装, 斜面	KR C4	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
					KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
					KR C5 S	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
 KR QUANTEC-2	210	2701	±0.05	地装	KR C4	3	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	150	3100			KR C4 extended	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	150	2701			KR C5 M	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
	120	3100							
	120	2701							

低温系列

产品名称	负载 (kg)	臂展 (mm)	重复定位精度 (mm)	安装方式	控制柜	最大外部轴	示教器	操作系统	其他
 KR QUANTEC PA	240	3195	±0.06	地装	KR C4	4	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	180	3195			KR C4 extended	7	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	120	3195			KR C5 M	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
 KR 700 PA	700	3320	±0.08	地装	KR C4	4	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
					KR C4 extended	7	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
					KR C5 L	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	

防水系列

产品名称	负载 (kg)	臂展 (mm)	重复定位精度 (mm)	安装方式	控制柜	最大外部轴	示教器	操作系统	其他
 KR AGILUS	10	1101	±0.03	地装, 吊装, 侧装, 斜面	KR C4 Compact	2	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	WP
	10	901			KR C4	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	6	901			smallsize-2	0	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
	6	706			KR C5 micro				




防爆系列

产品名称	负载 (kg)	臂展 (mm)	重复定位精度 (mm)	安装方式	控制柜	最大外部轴	示教器	操作系统	其他
 KR AGILUS	10	1101	±0.03	地装, 吊装, 侧装, 斜面	KR C4 Compact	2	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	EX
	10	901			KR C4	6	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6	
	6	901			smallsize-2	0	KUKA smartPAD-2	KSS 8.7	
	6	706			KR C5 micro				

Foundry Exclusive 机型

产品名称	负载 (kg)	臂展 (mm)	重复定位精度 (mm)	安装方式	控制柜	最大外部轴	示教器	操作系统	其他
	KR QUANTEC	120	2100	±0.05	地装	KR C4	4	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6
	nano	180	2100	±0.05	地装	KR C4	4	KUKA smartPAD-2	KSS 8.6

导轨系列

产品名称	滑台数量 (最大)	额定负载	最大速度	最大加速度	重复定位精度	安装方式	最小有效行程	最大有效行程	有效行程梯段	
	KL 100	4	100	2.5m/s	6m/s ²	±0.02	地装, 倒装, 侧装	0.25m	30m	0.25m
	KL 250-3	4	300	1.41m/s		±0.02	地装, 倒装	1.1m	30.1m	0.5m
	KL 4000	4	4000	1.45m/s		±0.02	地装, 倒装	0.4m	30.4m	0.5m
	RL1000	4	1000	2m/s	1.8m/s ²	<±0.05	地装	0.5m	30m	0.5m
	RL2000	4	2000	1.8m/s	1.8m/s ²	<±0.05	地装	0.5m	30m	0.5m
	RL4000	4	4000	1.5m/s	1.2m/s ²	<±0.05	地装	0.5m	30m	0.5m

控制柜系列

控制柜名称	重量	尺寸 (H x W x D)	电源	支持机型系列	控制柜 IP 等级	支持外轴数	示教器	
	KUKA Sunrise Cabinet	23 kg	190 x 483 x 460 mm	AC 110 V - 230 V AC	LBR iiwa	IP 20	0	KUKA smartPAD-2
	KUKA Sunrise Cabinet Med	23 kg	190 x 483 x 460 mm	AC 110 V - 230 V AC	LBR Med	IP 20	0	KUKA smartPAD-2
	KR CS Box-2	7 kg	280 x 125 x 310 mm	AC 200 V-240 V	KR SCARA	IP 20	0	KUKA smartPAD touch
	KR C4 compact	33 kg	271 x 483 x 460 mm	AC 200 V - 230 V	KR AGILUS KR AGILUS-2 KR CYBERTECH nano	IP 20	2 (需要额外驱动柜)	KUKA smartPAD-2
	KR C4 smallsize-2	60 kg	615 x 580 x 540 mm	AC 3 x 208 V - 3 x 575 V	KR AGILUS KR AGILUS-2 KR CYBERTECH nano	IP 54	6 (需要额外驱动柜)	KUKA smartPAD-2

控制柜系列

控制柜名称	重量	尺寸 (H x W x D)	电源	支持机型系列	控制柜 IP 等级	支持外轴数	示教器
 KR C4 standard	150 kg	960 x 792 x 558 mm	AC 3 x 208 V - 3 x 575 V	KR CYBERTECH KR CYBERTECH-2 KR IONTECH KR QUANTEC KR QUANTEC-2 KR QUANTEC nano KR FORTEC	IP 54	3	KUKA smartPAD-2
 KR C4 midsize	160 kg	1160 x 792 x 558 mm	AC 3 x 208 V - 3 x 575 V	KR CYBERTECH KR CYBERTECH-2 KR IONTECH KR QUANTEC KR QUANTEC-2 KR QUANTEC nano KR FORTEC	IP 54	3	KUKA smartPAD-2
 KR C4 extended	240 kg	1600 x 842 x 562 mm	AC 3 x 208 V - 3 x 575 V	KR CYBERTECH KR CYBERTECH-2 KR IONTECH KR QUANTEC nano KR QUANTEC KR QUANTEC-2 KR QUANTEC nano KR FORTEC KR Titan	IP 54	6 (最大 18 个电机)	KUKA smartPAD-2
 KR C5 micro	9 kg	134 x 310 x 397 mm	AC 200 V-240 V	LBR iisy KR DELTA KR SCARA KR 4 AGILUS KR AGILUS KR AGILUS-2 KR CYBERTECH nano-2	IP 20	0	KUKA smartPAD Pro (LBR iisy) KUKA smartPAD-2
 KR C5 S	22 kg	207 x 392 x 500 mm	AC 3 x 380 V - 3 x 480 V	KR CYBERTECH nano-2 KR CYBERTECH KR CYBERTECH-2	IP 20	1	KUKA smartPAD-2
 KR C5 M	22 kg	207 x 392 x 500 mm	AC 3 x 380 V - 3 x 480 V	KR IONTECH KR QUANTEC KR QUANTEC-2	IP 20	1	KUKA smartPAD-2
 KR C5 L	22 kg	207 x 392 x 500 mm	AC 3 x 380 V - 3 x 480 V	KR FORTEC KR Titan	IP 20	1	KUKA smartPAD-2
 KR C5 dualcab	83 kg	620 x 720 x 600 mm	AC 3 x 380 V - 3 x 480 V	Following KR C5 S/M/L	IP 54	4	KUKA smartPAD-2
 KR C5 triplecab	107 kg	680 x 720 x 600 mm	AC 3 x 380 V - 3 x 480 V	Following KR C5 S/M/L	IP 54	6	KUKA smartPAD-2
 KR C5 quadcab	131 kg	1110 x 720 x 600 mm	AC 3 x 380 V - 3 x 480 V	Following KR C5 S/M/L	IP 54	6	KUKA smartPAD-2

全球客户服务

客户、现场、全世界，
我们随时为您服务。

我们满足客户的一切需求，并为客户提供合适的解决方案。

利用有价值的信息，提出卓越的解决方案。

了解驱动业务，为同一个目的开启行动。

我们永远在世界各地为您服务！

8,000 种不同的零部件库存

每周 1,000 次发货

70 家子公司

4 大地区

超过 200,000

台工业机器人在售

46 个学院地

培训学员超过 19,000 人

超过 1,400 名客户服务专员

欢迎垂询库卡官网 www.KUKA.com/customers-service



库卡在线微信公众号

库卡机器人（上海）有限公司

地址：上海市松江区小昆山镇昆港公路889号

邮编：201614

网址：www.kuka.com

服务热线：400 820 8865

关于所提供产品的特性和可用性的详细信息仅供参考，不构成对这些产品特性的保证。所交付的商品范围以具体合同为准。对于错误或遗漏不承担任何责任。技术数据如有变动，恕不另行通知。© 2022 KUKA

RG/CH/1/2022

